



TAKESEAL DIAMANTKLAR

Elastisch bleibende Abdichtmasse mit extrem starker Klebkraft auf Basis MS Polymer, die zu einem diamantklaren Finish abbindet.

- Lösungsmittelfrei
- 100% Silikonfrei
- frei von Isoyanaten
- Hervorragende Haftung auf den meisten trockenen oder feuchten Oberflächen.

Eigenschaften:

- Extrem starke Haftung auf den meisten Oberflächen sowie extrem starke Haftung als Naht- oder Fugendichtung.
- Verklebung und Abdichtung von Metall, Beton, Glas, Stein, Putz, Mauerwerk, Naturstein, Holz, Polyester, GFK, PVC, Spiegel usw.
- Witterungs- und UV-beständig.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Lacken, sofort "naß in naß" überlackierbar.
- Kann mit Pulverlacken beschichtet und kurzfristig während des Einbrennvorgangs bis 200°C belastet werden.
- Verklebte Bleche können punktgeschweißt werden.
- Sofort regenfest.
- Extrem gute Adhäsion.
- Bruchdehnung nach DIN 53504 = 400%.
- Standfest in Fugen nach DIN EN 27390 bis 40 mm Breite.

Anwendungsbereiche:

Schiffbau, Wintergatenbau, Garten- Landschaftsbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Dachdecker, Elektrotechnik, Container- Waggonbau, Metallbau, Blechnerei, Schreiner, Fugentechnik, Treppenbau, Natursteinverarbeitung, Maler, Sanitär, Aquaristik etc.

