



FIX-SEAL transparent

Einzigartige Einkomponenten neutralvernetzende dauerelastische Dichtmasse, auf Basis von Oximesilicone u.a. für das Abdichten von Sanitär, Naturstein, Bau- und Verglasungsfugen.

- Lösemittelfrei
- Neutralvernetzend
- Vulkanisierend

FIX-SEAL ist Säurefrei, so dass es auf äußerst empfindlichen Oberflächen anwendbar ist. Unter Einfluß von Luftfeuchtigkeit vulkanisiert Fix-Seal zu einer dauerelastischen Masse.

Einsatzbereiche:

- Anschlussfugen zwischen Betonfertigteilen und Mauerwerk.
- Fensteranschlussfugen und Fassadenfugen.
- Glasversiegelung
- Anschlussfugen von Waschbecken, Bäder und Duschtassen.
- Industrielle Räume, wo Pilzbildung unerwünscht ist.

Anwendung:

Im allgemeinen haftet Fix-Seal Neutral ausgezeichnet - auch ohne Primer - auf den meisten Untergründen im Bau, wie Glas, glasierten Oberflächen, Alu und vielen anderen Materialien, weichmacherfreien Kunststoffen; wie Polycarbonat (Lexan und Makrolon), Polyester, Polystyrol, ABS und auf den meisten PVC- Typen, auf Anstrichstoffen, Beton und Mauerwerk.

Eigenschaften:

Dauerelastisch, neutralvernetzend, fungizid eingestellt, schimmelhemmend, sehr gute UV- Beständigkeit, sehr einfache Handhabung und gute Verarbeitungseigenschaften, keine Fugen- oder Randverschmutzung, gute bis sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen, ohne Lösungsmittel, temperaturbeständig nach Aushärtung: -40°C bis +120°C, max. Verformung: +/- 25%

Nicht geeignet für Aquarien, PMMA-, PP- PE- Teflon-, Bitumen- Untergründe sowie Wachs- und Parafin enthaltende Untergründe. Nicht überstreichbar.