



## FIX-GASKET schwarz

Dauerelastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Kautschuk- Basis.

Aufgrund seiner hervorragenden thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit eignet sich Fix-Gasket besonders als Ersatz für Feststoffdichtungen oder zur Ergänzung von Gehäusedichtungen wie z.B.:

Flansche / Getriebe / Ölwanne / Pumpen / Ventildeckel / Gehäusedichtungen

**Einmal geformte Dichtungen sind wieder verwendbar!**

**Beständig gegen:**

- Alle Mineralöle
- Synthetische Öle
- Schmierstoffe
- Treibstoffe
- Additive
- Luft
- Gase
- Wasser
- Salzwasser
- Wasser- Frostschutzgemische
- Verdünnte Säuren und Salze

**Fix-Gasket besitzt eine enorme Zugfestigkeit sowie eine hohe Bruchdehnung von fast 400%.**

**Geeignete Untergründe:**

Metall / Glas / Keramik / weitere auf Anfrage

**Temperaturbeständigkeit:**

- Von -40°C bis +230°C.  
Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +40°C.

**NICHT geeignet für Anwendungen, bei denen FIX-GASKET dauerhaft vollständig in Benzin getaucht ist.**

