

## FIX-GASKET transparent

Dauerelastische, sehr adhäsive Dichtmasse auf Kautschuk- Basis.

Aufgrund seiner hervorragenden thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit eignet sich Fix-Gasket besonders als Ersatz für Feststoffdichtungen oder zur Ergänzung von Gehäusedichtungen wie z.B.:

Flansche / Getriebe / Ölwannen / Pumpen / Ventildeckel / Gehäusedichtungen

Einmal geformte Dichtungen sind wieder verwendbar.

### Beständig gegen:

- Alle Mineralöle
- Synthetische Öle
- Schmierstoffe
- Treibstoffe
- Additive
- Luft
- Gase
- Wasser
- Salzwasser
- Wasser- Frostschutzgemische
- Verdünnte Säuren und Salze
- 

Fix-Gasket besitzt eine enorme Zugfestigkeit sowie eine hohe Bruchdehnung von fast 400%.

### Geeignete Untergründe:

Metall / Glas / Keramik / weitere auf Anfrage

### Temperaturbeständigkeit:

Von -40°C bis +200°C. Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +40°C.

**NICHT geeignet für Anwendungen, bei denen FIX-GASKET dauerhaft vollständig in Benzin getaucht ist.**